

Teljesítménynyilatkozat

305/2011/EU rendelet alapján

Beton útburkoló elemek-CPR-14.

1. A termék család egyedi azonosító kódja: Első típusvizsgálat száma 362/2009/8
2. Termékcsalád: Beton útburkoló elemek
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: kültéri használatra, utak burkolására, gyalogosok és járművek által használt külső területek lefedésére, beltéri használatra, ideértve a körülkerített tömegközlekedésmegállóhelyeket is valamint tető burkolására az **e-UT 06.03.42 előírásoknak** megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.
4. Gyártó neve, címe: BetonEPAG Építőanyaggyártó Kft. 2335 Taksony, Szent Imre út 059/2 hrsz
5. A meghatalmazott képviselő neve, értesítési címe: Bagi Attila 2335 Taksony, Szent Imre út 059/2 hrsz
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4**
7. Az MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek szabvány szerint a 2071 számon bejelentett KTI nonprofit Kft. elvégezte az első típus vizsgálatokat. A gyártó a gyártás folyamatos ellenőrzését biztosítja.

8. A teljesítménykövetelmények értékelése és nyilatkozat a teljesítményről

A teljesítménykövetelmények értékelése		Nyilatkozat szerinti teljesítmény	
Alapvető követelmények	Szint, vagy osztály	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Méretek és mérettűrések	Hossz- és szélességeltérés névleges ± 2 mm	Megfelelő	MSZEN 1338:2003 C mell.
	Vastagság eltérés ± 3 mm		
	Átló max. eltérés ± 3 mm (K)		
Kopásállóság	Max. $18000 \text{ m}^3 / 5000 \text{ mm}^2$ (I)	$10520 \text{ mm}^3 / \text{mm}^2$ osztály: 4 Jelölés: I	MSZEN 1338:2003 H mell.
Fagy és só állóság	Max. $1 \text{ kg} / \text{m}^2$ (D)	$0,24 \text{ Kg} / \text{m}^2$ osztály: 3 Jelölés: D	MSZEN 1338:2003 D mell.
Hasító- húzó szilárdság	Min. $3,6 \text{ N} / \text{mm}^2$	$4,0 \text{ N} / \text{mm}^2$	MSZEN 1338:2003 F mell.
Csúszás ellenállás SRT átlag	Nincs	Száraz: 68 Nedves: 55	MSZEN 1338:2003 I mell.
Tűzállóság	EURO osztály A1-F-ig	A1	
Vízfelvétel	Max 6% (B)	3,5% osztály: 2 Jelölés: B	MSZEN 1338:2003 E mell.
Tűzállóság külső tűz esetén	Nincs	Megfelelőnek tekinthető	
Tartósság	Nincs	----	
Azbeszt emisszió	Nem tartalmaz	----	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Bagi Attila ügyvezető igazgató

betonEPAG KFT.
 2335 Taksony, Szt. Imre út 059/2. Hrsz.

Taksony 2014. július 01.



.....
 (a kiállítás helye és dátuma)

.....
 (aláírás)