



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT <i>DECLARATION OF PERFORMANCE</i>	Szám: 36200032 Nr.:	Oldal 1/2 Page 1/2
---	-------------------------------	------------------------------

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Silka HM-250 NF+GT
----	---	---------------------------

2.	A felhasználás célja(i): <i>Intended use/es</i>	Védett falazott szerkezetekben, falakban, pillérekben, válaszfalakban <i>In protected walls, load bearing and non-load bearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining and basements</i>

3.	Gyártó: <i>Manufacturer:</i>	Xella Magyarország Kft. 1139 Budapest, Forgách utca 11-13. Postacím: 3201 Gyöngyös, Pf.:155; Tel: +36 37 814 100, Fax: +36 37 814 190 Falazóelem gyár: 8043 Iszkaszentgyörgy, HRSZ.: 082/04

4.	A meghatalmazott képviselő: <i>Authorised representative:</i>	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1 D-14797 Kloster Lehnin

5.	Az AVCP rendszer(ek): <i>System/s of AVCP:</i>	2+ rendszer, I. kategóriába tartozó falazóelem az EN 771-2 szerint <i>System 2+ on the basis of Category I in accordance with EN 771-2</i>

6a:	Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv:	MSZ EN 771-2:2011 + A1:2015 Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB No:1415
	<i>Harmonised Standard:</i> <i>Notified Body/ies:</i>	MSZ EN 771-2:2011 + A1:2015 Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB No:1415

7.	A nyilatkozat szerinti teljesítmények: Declared performance(s):		Silka HM-250 NF+GT	
Méretek (előírt méret): Dimensions (work size):	Hosszúság: length:	248 mm	± 2,0 mm	
	Magasság: height:	199 mm	± 1,0 mm	
	Szélesség: width:	250 mm	± 2,0 mm	
Mérettűrés: Tolerance:		T2		
Alak: Shape:		EC 6 szerinti csoport group according to EC 6 1		
Nyomószilárdság Compressive strength	Falazóelem –kategória Unit category	I.		
	Közepes nyomószilárdság Mean compressive strength	23	N/mm2	
	A próbatest típusa Type of specimen	egész elem whole unit		
	szabványos nyomószilárdság Normalized compr. strength	20,2	N/mm2	
	A terhelés iránya Direction of Load	merőleges a fekvő felületre perpendicular to bed faces		
Tapadószilárdság: Bond strength (initial shear strength:		0,3 N/mm ²	TLM	
Tűzvesélyesség: Reaction to fire		A1		
Vízfelvétel: Water absorption:		NPD NPD		
Páradiffúziós együttható (μ): Water vapor permeability:		5/25		
Bruttó száraz testsűrűség: Gross dry bulk density:	legkisebb min.	1810 kg/m ³		
	legnagyobb max.	2000 kg/m ³		
Hővezetési tényező (λ _{10,dry}): Thermal conductivity:		0,75 W/mK		
Tartósság fagyhatással szemben: Durability (freeze-thaw-resistance)		NPD		
Veszélyes anyagok: Dangerous substances:		biztonsági adatlap szerint* Safety data sheet on request		
* letölthető/download link: www.xella.hu				
8. Megfelelő műszaki dokumentáció / és vagy egyedi műszaki dokumentáció: Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:			www.xella.hu	
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:				
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:				
			 Glück Gábor Műszaki ügyvezető (CTO) Halmajugra, 2018.06.14.	