

Airrock HD ALU

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
RW-PL-G-1019-I
2. A termék rendeltetése: Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).
3. Gyártó: ROCKWOOL® Hungary Kft.,
H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.
4. Megfelelőségi tanúsítási rendszer: 1. rendszer + 3. rendszer
5. Harmonizált termékszabvány: EN 13162:2012+A1:2015
Bejelentett szervezet száma: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. (1415)
Teljesítményállandósági tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)
6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. sz. táblázatban

1. sz. táblázat:

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	EN 13162:2012+A1:2015 harmonizált szabvány	Közölt érték / NPD ¹⁾
Tűzveszélyesség	4.2.6 Tűzvédelmi osztály	Euró osztályok	A1
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem érhető el	c)
Hangnyelőképesség	4.3.11 Hangnyelés	α_p (API ^{a)}) és α_w (AWI ^{a)}) közölt érték	NPD
Testhangáviteli mutató (födémek, padlók esetében)	4.3.9 Dinamikai merevség	s' , SD ^{a)} közölt érték (MN/m ³)	NPD
	4.3.10.2 Vastagság, d_L	d_L közölt érték és T6 vagy T7 vastagsági tolerancia osztályok	NPD
	4.3.10.4 Összenyomhatóság, c	CP ^{a)} közölt érték (mm)	NPD
	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF _i ^{a)} közölt érték (kPa s/m ²)	NPD
Léghangszigetelési mutató	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF _i ^{a)} közölt érték (kPa s/m ²)	NPD
Parázsló égés	4.3.15 Parázsló égés	Az EU szint még nem érhető el	b)
Hővezetési ellenállás	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Hővezetési tényező, λ (W/mK) Hővezetési ellenállás, $R=d/\lambda$, (m ² K/W)	0,035 1,10-4,55 ld. címkén
	4.2.3 Vastagság	Vastagság (mm) T ^{a)} vastagsági tolerancia osztály	40-160 T4
Vízfelvétel képesség	4.3.7.1 Rövid idejű vízfelvétel	WS- közölt W_p (kg/m ²)	≤ 1
	4.3.7.2 Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P) - közölt W_p (kg/m ²)	≤ 3
Páraáteresztő képesség	4.3.8 Páradiffúziós ellenállási együttható	Közölt μ ; (MU ^{a)}) vagy Z ^{a)}	NPD
Nyomószilárdság	4.3.3 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10) ^{a)} vagy CS(10Y) ^{a)} közölt érték (kPa)	NPD
	4.3.5 Pontszerű terhelhetőség	PL(5) ^{a)} közölt érték (N)	NPD
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	4.2.7 Tűzveszélyességi jellemzők állandósága	²⁾ Euró osztályok	A1
A hővezető képesség állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	²⁾ Közölt $R=d/\lambda$, (m ² K/W) és λ (W/mK), ha lehetséges	1,10-4,55 ld. címkén 0,035
	4.2.7 Állandósági karakterisztika	DS(70,-) közölt; Relatív változások a vastagságban	NPD
		DS(70,90) közölt; Relatív változások a vastagságban	NPD
Szakító-/hajlítószilárdság	4.3.4 Felületre merőleges szakítószilárdság	TR ^{a)} közölt (kPa)	NPD
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel /lebomlással szemben	4.3.6 Nyomás alatti kúszás	CC(i_1 ^{a)} / i_2 ^{a)}) σ_c közölt nyomás alatti kúszás X_{c1} és X_{c2}	NPD


¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; ^{a)} "a" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi; ^{b)} nemzeti előírások nem állnak rendelkezésre; ^{c)} a nemzeti előírásoknak megfelelően; lásd: Biztonságtechnikai Adatlapot;

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adják ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Kiss Nándor
Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezető
(Név, beosztás)

Tapolca, 2017.03.22
(Hely, dátum)


(Aláírás)