

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A nyilatkozat szám: AL-PET Kft. 2017-01

Változat: 2017.03.28.

1. A terméktípus egyedi azonosítója:

Gyalult fa burkolat tömör fából belső külső használatra

I E	W C	PCAB	-	4	-	-	-
-----	-----	------	---	---	---	---	---

2. Típus-, tétel- vagy sorszám, vagy bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdése értelmében.

AL-PET Kft. 2017-01

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használata a vonatkozó harmonizált műszaki jellemzőknek megfelelően:

Fa burkolat belső külső használatra

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben megfelelően:

AL-PET Kft.

2220 Vecsés, Bajcsy Zs. u. 2788/12 hrsz.

Védjegy: AL-PET

info@alpet.hu

Tel: (29) 350 490

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4. rendszer

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	D-s2,d0 (CWFT)	EN 14915:2007
Formaldehid kibocsátás	NPD	
Petkló-fenol tartalom	NPD	
Páraáteresztő képesség	NPD	
Hangelnyelés	NPD	
Hővezetési ellenállás	NPD	
Tartósság	4 osztály	

NPD: nincs meghatározott teljesítmény

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Vecsés, 2017.03.28.

Albert Attila ügyvezető igazgató

AL-PET Kft. 2220 Vecsés, Bajcsy Zs. u. 2788/12 hrsz.

Megjegyzés:

A teljesítménynyilatkozat a AL-PET Kft. által kibocsájtott szállítóval vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.



AL-PET Kft. 2220 Vecsés, Bajcsy Zs. u. 2788/12 hrsz.

13

Teljesítménynyilatkozat azonosító száma:

AL-PET Kft. 2017-01

EN 14915

Sűrűsége és vastagsága: 450 kg/m³, 15-28 mm

Tűzvédelmi osztálya: D-s2, d0 (CWFT)

Biológiai tartóssága: Class 4

Hangnyelése: NPD

Hővezetési ellenállása: NPD